LAiR

constructeur

# CARACTERISTIQUES GENERALES

Feux routiers double fonction
Gyrophare - Attache

**4 essieux pour un maximum de stabilité**

**PLATEAU DE 8 A 12M**
**DE 14 A 20T DE CHARGE UTILE**
**2, 3 OU 4 ESSIEUX**

**Pneumatiques de base : 385/65R19,5 (15X22,5)**
**hauteur plancher: 1200mm**

**Matériel conforme aux normes de sécurité et réceptionné par le service des Mines**

CE

| Exemple de montes de pneumatiques | Hauteur plancher |
|---|---|
| 385/55R19,5 | 1179mm |
| 435/50R19,5 | 1119mm |
| 445/45R19,5 | 1100mm |
| Roues jumelées 235/75x17,5 | 960mm |

| Type | Longueur<br>larg. 2m50 | CU | PV | Essieux / freins<br>avant | Essieux / freins<br>arrière |
|---|---|---|---|---|---|
| PF 140 1 | 8m | 14 T 290 | 3 T 690 | Semi-porté | tandem 16T essieux C.90 freins 350/60 |
| PF 140 2 | 9m | 14 T | 3 T 980 | | |
| PF 180 1 | 10m64 | 17 T 240 | 6 T 650 | | tandem 21T essieux C.110 freins 400/80 |
| PF 180 2 | 12m | 17 T 150 | 6 T 740 | | |
| PF 14T1 | 8m | 13 T 610 | 3 T 690 | 1 demi-tandem essieu C.90 sur tourelle freins 350/60 | tandem 16T essieux C.90 freins 350/60 |
| PF 14T2 | 9m | 13 T 320 | 3 T 980 | | |
| PF 16T1 | 10m | 16 T 550 | 4 T 450 | | |
| PF 16T2 | 12m | 16 T 200 | 4 T 800 | | |
| PF20H3T1 | 10m | 20 T 500 | 5 T 500 | 1 demi-tandem essieu C.100 sur tourelle | tandem 21T essieux C.100 freins 300/135 |
| PF20H3T2 | 12m | 20 T 100 | 5 T 900 | | |
| PF 20T1 | 10m | 20 T 200 | 5 T 800 | 2 demi-tandem C.80 sur tourelle freins 350/60 | tandem 18T essieux C.100 freins 300/135 |
| PF 20T2 | 12m | 19 T 200 | 6 T 800 | | |
| PF20H3S1 | 10m | 20 T 500 | 5 T 500 | essieu C.100 sur SELLETTE freins 300/135 | tandem 21T essieux C.100 freins 300/135 |
| PF20H3S2 | 12m | 20 T 100 | 5 T 900 | | |

**Option freinage pneumatique homologué 40km/h disponible sur PF 180, PF 16T et PF20T**

Présentation 1ère page

LAiR constructeur

**PF 20S2**
**12m CU 20T**

**PF20T2**
**12m CU 19T2**

**Plateau légumier 9m CU14T**

**Porte-engins 9m CU24T**

Détail de la tourelle routière sur pivots

Option vérin sur flèche (plateau légumier) pour mise à niveau à quai

# Conception et Fabrication dans nos Ateliers

PF 140 2 9m RC 500/55R17

PF 14T1 8m RC 340/65R18

PF 16T1 10m RC 385/55x19,5

PF 180 2 12m
RC 285/70R19,5 jumelées

PF 20T2 12m Roues jumelées

PF 20S2
12m RC 445/45R19,5

Option rallonges manuelles ou hydrauliques

Option freinage mixte (air + hydraulique) et option attelage à boule

Le savoir-faire d'un constructeur avec
le meilleur de la technique

**TOUTES NOS FABRICATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET www.lair-remorques.fr**

**Bordure RD 976 Saint-Hilaire-du-Harcouët - Domfront**
**F. 50600 MOULINES**
**Tél. 02 33 49 01 48 - Fax 02 33 49 54 02**
**Site internet : www.lair-remorque.fr**
**e-mail : info@lair-remorques.fr**